



GXP2130 v2

Telefono IP aziendale

GXP2130v2 è un telefono IP altamente tecnologico, di livello enterprise, che mette a disposizione fino a 3 linee, un TFT LCD 2,8" a colori, 4 tasti funzione sensibili al contesto programmabili in XML, 8 tasti di estensione BLF programmabili, due porte di rete Gigabit, PoE e Bluetooth integrato, conferenza vocale a 4 vie e la funzione di aggancio/sgancio elettronico (EHS, Electronic Hook Switch). GXP2130v2 offre una qualità audio HD superiore con cuffie e vivavoce, è dotato di molte caratteristiche telefoniche all'avanguardia, servizi applicativi personalizzabili e informazioni personalizzate, provisioning automatico per semplificare l'implementazione, protezione di sicurezza avanzata per la privacy e ampia interoperabilità con la maggior parte dei dispositivi SIP di terze parti e le principali piattaforme SIP/NGN/IMS. Ideale per PMI, aziende e SOHO, GXP2130v2 è la scelta perfetta per gli utenti che richiedono un telefono IP di alta qualità e ricco di funzioni con una funzionalità avanzata facile da usare.



3 tasti di linea bicolore
(con fino a 3 account SIP)



Porte di rete
10/100/1000Mbps
commutate con
rilevamento
automatico



8 tasti
estensione BLF
bicolori



Bluetooth
integrato



Audio HD per
ricevitore e vivavoce



PoE
integrato



EHS (interruttore
a sgancio elettronico)
con cuffie Plantronics)



Provisioning automatico
utilizzando file di
configurazione XML
con cifratura TR-069 o AES



TLS/SRTP/HTTPS per
sicurezza avanzata e
protezione della privacy



Conferenza
fino a 4

Protocolli / Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfacce di rete	Porte Gigabit Ethernet Switch 10/100/1000 Mbps commutate doppie con rilevamento automatico con PoE integrato
Display grafico	LCD a colori TFT da 2,8 pollici (320x240)
Bluetooth	Sì, Bluetooth V2.1
Tasti funzione	3 tasti di linea fino a 3 account SIP, 8 tasti estensione BLF/composizione rapida con LED bicolore, 4 tasti funzione programmabili sensibili al contesto, 5 tasti navigazione/menu, 11 tasti funzione dedicati per: MESSAGGIO (con indicatore LED), RUBRICA, TRASFERIMENTO, CONFERENZA, IN ATTESA, CUFFIA, MUTO, INVIA/RICOM- PONI, VIVAVOCE, VOL+, VOL-
Codec voce	Supporto per G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), DTMF in-band e out-of-band (in audio, RFC2833, SIP INFO)
Porte ausiliarie	Jack cuffie RJ9 (per EHS con cuffie Plantronics)
Funzionalità telefoniche	In attesa, trasferimento, inoltre, conferenza audio a 4 vie, parcheggio chiamata, recupero chiamata, shared-call-appearance (SCA), bridged-line-appearance (BLA), rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 2000 voci), attesa di chiamata, registro chiama- te (fino a 500 record), personalizzazione della schermata, composizione automa- tica allo sgancio, risposta automatica, composizione tramite clic, piano di composi- zione flessibile, hot desking, suonerie personalizzate e musica di attesa, ridondanza server e anomalia
Esempi di applicazioni	Meteo, valuta, GMI disponibile per lo sviluppo avanzato dell'applicazione persona- lizzata
Audio HD	Sì, per ricevitore e vivavoce
Supporto base	Sì, consente 2 posizioni angolari
Montaggio a parete	Sì
QoS	Strato 2 (802.1Q, 802.1p) e Strato 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sicurezza	Password livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5- sess, file configurazione sicura basata su AES, RTP, TLS, 802.1x controllo accesso supporti.
Multilingue	Inglese, Arabo, Cinese, Croato, Ceco, Olandese, Tedesco, Francese, Ebraico, Unghe- rese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Sloveno, Spagno- lo, Turco
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning mediante TR- 069 o file di configurazione XML crittografato
Potenza ed efficienza energetica	Alimentatore universale incluso: Ingresso: 100-240 V CA Uscita: +12 V CC, 0.5 A (6W) PoE integrato (Power-over-Ethernet) 802.3af, Classe 2
Dimensioni	Fisiche: 193mm (L) x 211mm (L) x 85mm (A) Peso unità: 0,81kg; Peso confezione: 1,44kg
Temperatura e Umidità	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Telefono GXP2130, ricevitore con filo, supporto base, alimentatore universale, cavo di rete, guida avvio rapido
Conformità	FCC Parte 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, EN62479 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950