

**GXV3275****TELEFON MULTIMEDIALNY IP DLA SYSTEMU ANDROID™****GXV3275**

Urządzenie GXV3275 łączy w sobie funkcje wszechstronnego, 6-liniowego wideotelefonu IP i wieloplatformowego rozwiązania z zakresu wideokonferencji, zapewniając jednocześnie wygodę korzystania z tabletu z systemem Android oraz zintegrowaną i mobilną transmisję głosu, obrazu i danych. GXV3275 to multimedialny, 6-liniowy telefon IP wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali. Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Android™ 4.2 użytkownik ma pełny dostęp do tysięcy aplikacji przeznaczonych dla tego systemu w sklepie Google Play — w tym wielu aplikacji komunikacyjnych i biurowych, takich jak Skype™, Microsoft Lync™, Salesforce1™ czy GoToMeeting™. Telefon jest wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet, technologię dźwięku i obrazu HD, przeglądarkę internetową, obsługę sieci Wi-Fi (802.11 b/g/n), technologię PoE oraz obrotową kamerę z matrycą CMOS. Telefon GXV3275 jest wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia użytkownikom synchronizowanie kalendarzy i kontaktów pomiędzy telefonem komórkowym a telefonem GXV3275, korzystanie z bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, a także przekazywanie połączeń pomiędzy telefonem GXV3275 a telefonem komórkowym. Dzięki połączeniu funkcji nowoczesnego telefonu IP, zaawansowanego rozwiązania do wideokonferencji oraz funkcjonalności tabletu urządzenie GXV3275 może realizować zadania komunikacyjne i biurowe w firmach na całym świecie.

Funkcje i aplikacje

- Sześć linii z obsługą maksymalnie 6 kont SIP, w tym bezpłatnego konta IPVideoTalk z pocztą wideo, 6-stronne telekonferencje oraz 3-stronne wideokonferencje, książka telefoniczna o mieszcząca do 1000 kontaktów a także historia połączeń o maksymalnej pojemności 1000 pozycji.
- Dwa przełączane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją autowykrywania, obsługa sieci Wi-Fi (802.11 b/g/n), technologia PoE+, połączenie Bluetooth, porty USB, SD, HDMI, funkcja EHS z obsługą słuchawek Plantronics
- Pojemnościowy ekran dotykowy (5-punktowy) LCD TFT o przekątnej 7 cali (1024×600), megapikselowa kamera z matrycą CMOS i osłoną.
- Dźwięk szerokopasmowy HD, słuchawka bezprzewodowa z pełnym dupleksem i zaawansowanym usuwaniem echa oraz doskonałą jakością komunikacji dwukierunkowej.
- System operacyjny Android™ 4.2 zapewnia pełny dostęp do sklepu Google Play, w tym tysięcy aplikacji komunikacyjnych i biurowych, takich jak Skype, Microsoft Lync, Salesforce1 czy GoToMeeting.
- Integracja z kamerami IP do monitoringu wideo Grandstream GXV umożliwia wyświetlanie obrazu wideo na żywo oraz odbierania komunikatów i alarmów z kamer IP zainstalowanej w tej samej sieci.
- Wieloplatformowe rozwiązanie do wideokonferencji (bezpłatna aplikacja Grandstream IPVideoTalk, Skype, Microsoft Lync i inne).
- Dzięki zestawowi API firmy Google oraz pakietowi SDK firmy Grandstream można tworzyć aplikacje biznesowe dla systemu Android obsługiwane przez telefon GXV3275.



Protokoły i standardy	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP.
Interfejsy sieciowe	Dwa przełączane porty 10/100/1000 Mb/s ze zintegrowaną technologią PoE.
Ekran graficzny	Pojemnościowy ekran dotykowy (5-punktowy) LCD TFT o przekątnej 7 cali (1024×600).
Kamera	Obrotowa megapikselowa kamera z matrycą CMOS i osłoną.
Komunikacja Bluetooth	Tak, zintegrowana. Komunikacja Bluetooth 4.0 + EDR.
Wi-Fi	Tak, zintegrowana. Obsługa sieci 802.11 b/g/n.
Porty urządzeń dodatkowych	Gniazdo słuchawki RJ9 (do obsługi funkcji EHS w słuchawkach Plantronics), gniazdo 3,5 mm (słuchawki stereofoniczne z mikrofonem), dwa porty USB, SD, mini-HDMI.
Klawisze funkcyjne	Dwa klawisze funkcyjne VOLUME +/- (regulacja głośności), 3 klawisze specjalne do obsługi systemu Android HOME (strona główna), MENU i BACK (wstecz).
Kodery/dekodery głosu	Obsługa protokołów G.711µ/a, G.722 (szerokopasmowy), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, wybieranie DTMF w paśmie i poza pasmem (audio, RFC2833 or az SIP INFO).
Kodery/dekodery wideo i funkcje	H.264 BP/MP/HP, rozdzielczość obrazu wideo do 720p HD (przez wyjście HDMI), do 30 klatek na sekundę, szybkość transmisji do 2 Mb/s, wideokonferencja 3-stronna, usuwanie migotania, autofokus i automatyczna ekspozycja, PIP (obraz w obrazie), wyświetlanie komunikatów na ekranie, blokada ustawień kamery, rejestrowanie i zapisywanie zdjęć, rejestracja obrazu wideo, wskaźnik wiadomości głosowej.
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazywanie, przekierowanie (bezw warunkowe/nieodebrane/zajęte), parkowanie/odbieranie połączenia, 6-stronne połączenie konferencyjne, symulacja połączenia współdzielonego (SCA) / symulacja połączenia mostkowego (BLA), wirtualny tryb MPK, pobieranie książki telefonicznej (XM L, LDAP), połączenie oczekujące, historia połączeń, przycisk wirtualny szef-sekretariat, elastyczny plan wybierania numerów, współdzielenie telefonu (hot desking), personalizowane dzwonki muzyczne, redundancja i przełączanie awaryjne serwera.
Przykładowe aplikacje	Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, przeglądarka internetowa, GoToMeeting, Facebook, Twitter, YouTube, aktualności, pogoda, giełda, radio internetowe, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, Photobucket, budzik, Kalendarz Google, import/eksport danych w telefonie komórkowym przez Bluetooth itp. Zestawy API/SDK do zaawansowanego programowania aplikacji niestandardowych.
Instalowanie aplikacji	Możliwość tworzenia i pobierania aplikacji przeznaczonych dla systemu Android 4.2 oraz ich uruchamiania w zgodnych urządzeniach z kontrolą konfiguracji.
Dźwięk o jakości HD	Tak, obsługa dźwięku HD (szerokopasmowego) w słuchawce i głośniku.
Podstawa biurkowa	Tak, zintegrowana podstawa z możliwością ustawienia pod wieloma kątami. Montaż naścienny
QoS	Warstwa 2 (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS).
Zabezpieczenia	Kontrola dostępu użytkownika i administratora, uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess, plik konfiguracyjny z 256-bitowym szyfrowaniem AES, TLS, SRTP, HTTPS, kontrola dostępu do multimediów 802.1x.
Obsługa wielu języków	Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne.
Aktualizowanie i konfigurowanie	Uaktualnienie oprogramowania układowego przez TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalne przesyłanie HTTP, konfigurowanie grupowe przez TR-069 lub plik konfiguracyjny XML zaszyfrowany w systemie AES.
Zasilanie i tryb oszczędzania energii	Zasilacz uniwersalny w zestawie: wejście: 100–240 V AC, 50–60 Hz; wyjście 12 V DC, 1,5 A (18 W) Zintegrowana technologia PoE+ (Power-over-Ethernet) 802.3at, klasa 4.
Parametry techniczne	Wymiary: 252 mm (dł.) x 211 mm (szer.) x 84 mm (wys.) Masa urządzenia: 1,08 kg; masa z opakowaniem: 1,77 kg
Temperatura i wilgotność	Podczas pracy: od 0°C do 40°C, podczas przechowywania: od -10°C do 60°C, wilgotność: od 10% do 90% (bez kondensacji).
Zawartość opakowania	Telefon GXV3275, słuchawka z przewodem, podstawa biurkowa, zasilacz uniwersalny, kabel sieciowy, ściereczka do czyszczenia obiektywu, skrócona instrukcja instalacji, broszura, licencja GPL.
Zgodność	FCC: Część 15 (CFR 47) klasa B; UL 60950 (zasilacz) CE: EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950 -1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF 5004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

*Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google, Inc.

*Lync i Skype są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft, Inc.

PL 0215

